

Borowa, 11.01.2011

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/01/11

Wystawca: GAMA METAL sp z .o.o. Borowa 75 A 97-540 Gidle	Zamawiający: NOMOS ul. Kępna 17A 03-720 Warszawa
--	--

L.p.	Produkt	Klasyfikacja wyrobu	Wymiary	Wymagania
1	Pręt zbrojeniowy ocynkowany	Norma na drut wykorzystywany do produkcji: PN-67/M-80026	5,00Zn L=3000	Gat. stali S235JRG2 ocynkowany
Informacje dodatkowe:				
Jednostka miary - szt.				
Ilość sztuk w wiązce - 25 szt.				
Charakterystyka pręta stalowego: Przedmiotem obrotu jest pręt stalowy ocynkowany, przeznaczony do zbrojenia ścianek z pustaków szklanych. Pręt wykonany jest z drutu ocynkowanego, obrabianego plastycznie na zimno o zakresie plastyczności: 380-450 MPa.				
Klasa wytrzymałości: 380-450 MPa				
Powierzchnia drutów: ocynkowana (grubość cynku od 80-90 g/m2)				

Potwierdzamy, że dostarczone wyroby są wykonane zgodnie z wymogami wymienionych norm, względnie warunkami zamówienia.

z poważaniem

Rafał Garbaciak
wiceprezes zarządu